



GUGLATEch®

ISTRUZIONI - DETTAGLI USO PRODOTTO

ULTRA
4

ULTRA4- Filtro Desert Rally Raid

- Guglatech raccomanda l'oliatura per raggiungere la massima efficienza filtrante,
- L'oliatura non pregiudica il flusso aria o la potenza/coppia motore, un filtro oliato sarà sempre più protettivo di un filtro a secco,
- Può essere usato a secco per turismo senza polvere,
- Oliare per POLVERE, FUORISTRADA, DESERTO o VIAGGI AVVENTURA.
- Guglatech raccomanda l'uso esclusivo del Rock Oil Factory Eco Foam,
- Manutenzione in condizioni normali ogni 30-40.000 km, per condizioni di enduro, sabbia o polveri estreme massimo 20.000 km,
- La dicitura **'Desert Ready'** sul filtro indica un filtro pronto per Enduro e Deserto, non necessita di oliatura aggiuntiva.

SUPER
4

SUPER4- Filtro Sport Production

- Guglatech raccomanda l'oliatura per raggiungere la massima efficienza filtrante,
- L'oliatura non pregiudica il flusso aria o la potenza/coppia motore, un filtro oliato sarà sempre più protettivo di un filtro a secco,
- Può essere usato a secco solo in pista, Guglatech non raccomanda l'uso per fuori strada intenso/estremo,
- Oliare per utilizzo su strada,
- Guglatech raccomanda l'uso esclusivo del Rock Oil Factory Eco Foam,
- Manutenzione in condizioni normali ogni 30-40.000 km, per condizioni di enduro, sabbia o polveri massimo 20.000 km,
- La dicitura **'Street Ready'** sul filtro indica un filtro pronto per utilizzo su strada, non necessita di oliatura aggiuntiva.



Informazioni aggiuntive nei nostri video sul nostro canale YouTube e nella sezione istruzioni del nostro sito

ULTRA4 e SUPER4 - Manutenzione:

- Battere delicatamente il filtro con una mano dal lato sporco per liberare la polvere/sabbia in eccesso,
- Preparare una bacinella con dell'acqua tiepida e poche gocce di sapone neutro per piatti, sgrassatore domestico non aggressivo o altro detergente neutro,
- Immergere il filtro e lasciare in "ammollo" per alcuni minuti,
- Agitare il filtro nel contenitore per permettere alla polvere di staccarsi dalla matrice,
- Risciacquare con flusso di acqua pulita nel senso inverso di passaggio dell'aria attraverso il filtro,

Guglatech garantisce i suoi Filtri Aria solo se vengono utilizzati i prodotti raccomandati e i metodi di manutenzione elencati. Sono vietati l'utilizzo di: **benzina, solventi aggressivi, alcool, diesel, pulitori a secco, prodotti che potrebbero danneggiare il corpo di gomma del filtro.**

- Ripetere le operazioni nel caso il filtro fosse ancora sporco
- Lasciare asciugare, soffiando anche delicatamente con aria compressa, se utilizzato a secco si può rimontare anche leggermente umido, se oliato, attendere che si asciughi e procedere all'oliatura come da nostri video.



info@guglatech.com
www.guglatech.com